

■主要諸元

条数	2条刈				
商 品 名	ER211N(G)		ER213N(G)		
区 分	—	W	—	W	
機 体 寸 法	全 長(mm)	2650			
	全 幅(mm)	1430(1420)			
	全 高(mm)	1500(1730)			
機 体 質 量(重量)(kg)	655(710)	658(713)	663(718)	666(721)	
エ ン ジ ン	型 式	Z482-E3-C6		Z602-E3-C	
	種 類	水冷4サイクル2気筒立形ディーゼル			
	総 排 気 量(L{cc})	0.479{479}		0.599{599}	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	7.7{10.5}/2900		9.2{12.5}/2800	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油			
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	11			
始 動 方 式	セルモータ式				
走 行 部	ク ロ ー ラ	705(655)	695(715)	705(655)	695(715)
	中 心 距 離(mm)				
	幅×接地長(mm)	280×950(300×950)	330×950(360×950)	280×950(300×950)	330×950(360×950)
	平均接地圧(kPa{kgf/cm ² })	12.1{0.12}{12.2{0.12}}	10.3{0.10}{10.2{0.10}}	12.2{0.12}{12.3{0.13}}	10.4{0.11}{10.3{0.11}}
	最 低 地 上 高(mm)	166			
	変 速 方 式	油圧モータ式[HST]			
	変 速 段 数	前進無段・後進無段			
走 行 速 度(m/s)	前 進	作業:0.11~0.50 移動:0~0.76		作業:0.13~0.60 移動:0~0.90	
	後 進	移動:0~0.36		移動:0~0.44	
旋 回 方 式	プレーキターン				
刈 取 部	刈 取 条 数(条)	2			
	刈幅[デバイダ先端間隔](mm)	910			
	刃 幅(mm)	850			
	刈 取 装 置 形 式	往復動刃式			
	こ ぎ 深 さ 調 節 方 式	電動モータ式			
	適 応 作 物 全 長(mm)	600~1300			
	倒 伏 適 応 性(度)	追刈り:85度以下、向刈り:70度以下			
変 速 段 数(段)	[定速]1				
脱 こ く 方 式	下こぎ・単胴・軸流式				
脱 こ く 部	こ ぎ 胴 径 × 幅(mm)	390×380			
	回 転 数(rpm)	536			
	2 番 還 元 方 式	スクリュ式			
	揺 動 板 の 幅 × 長 さ(mm)	440×870			
選 別 方 式	揺動・圧風・全幅吸引				
こ ぐ 粒 取 出 部	タ ン ク 容 量(L{袋})	100{約2袋}(270{約5.5袋})			
	排 出 高 さ(mm)	-(990~3370)			
	排 出 長 さ(mm)	-(1795~2470)			
	ア ン ロ ー ダ 旋 回 方 式・昇 降 方 式	-(電動モータ)			
排ワラ処理装置	工場出荷仕様				
排ワラ処理装置	カッタ(-C)60mm切断/(-SC)35mm切断				
作業能率(a/h{分/10a})(計算値)	11.1~6.7{54~90}		13.3~6.7{45~90}		
農 機 型 式 名	クボタR1401(G)		クボタR1402(G)		
安 全 鑑 定 適 合 番 号	申請中		申請中		
小 型 特 殊 型 式 認 定 番 号	-(農3151改造型)		-(農3152改造型)		
運 転 免 許	小型特殊				

■諸装置

自 動 化 装 置	楽 刈 ボ タ ン	●
	自 動 こ ぎ 深 さ 制 御	●
	自 動 脱 こ く 制 御	●[ジョイクリーン]
	自 動 エ ン ジ ン 停 止	●
2 条 全 面 楽 刈	刈 取 オ ー ト ク ラ ッ チ	●
	楽 刈 フ ィ ッ ト	●
	刈 取 か き 込 み	●
	パ ワ ー ク ラ ッ チ	●[刈取・脱こく]
	座 っ て 分 草 か ん オ ー プ ン	●
	枕 こ ぎ 台	●
	こ ぎ 胴 オ ー プ ン	●[排ワラチェーン連動]
	グ レ ン タ ン ク オ ー プ ン	-(●脱着式)
	集 中 注 油 装 置	—
	ア ワ ー メ ー タ ー	●

*この主要諸元及び外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■オプション適合型式表

品 名	型 式	品 番	適 応 型 式		備 考
			ER211N	ER213N	
スイスイデバイダ	ERM213	5H567-00000	○	○	2条用1連
カッタ後付ドロップ	DER213	5F907-00000	○	○	