

## Re;Special専用アタッチメント(ディーラーオプション)

型 式 名	品 番	品 名
ER6120RE	3L900-72501	ラジオキット(ラジオ+ブラケット)
	5H912-99301	バックモニタキット
	5H912-99201	無線アンローダリモコンキット

## コンバイン主要諸元

型 式 名	ER6120RES D4MQW-C		
機 体 寸 法	全 長(mm)	4850	
	全 幅(mm)	2325	
	全 高(mm)	2715	
機 体 質 量 (重量)(kg)	4325		
エ ン ジ ン	形 式 名	クボタV3800-CR-TIE4-C	
	種 類	水冷4気筒立形インタークーラターボ	
	出力/回転速度(kw[PS]/rpm)	88.3(120)/2600	
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	100	
走 行 部	クローラ	幅×接地長(mm)	550×1890
		平均接地圧(kPa[kgf/cm <sup>2</sup> ])	20.4{0.208}
	最 低 地 上 高(mm)	225~385	
	走行速度(m/s)	前 進	(副変速3段:油圧2段、ギア2段)
	後 進	畦越え:0~1.06 作業:0~2.00 移動:0~3.31	
刈 取 部	刃 幅(mm)	1940	
	倒 伏 適 応 性(度)	追刈り:85以下、向刈り:70以下	
	変 速 段 数(段)	独立HST(車速同調)2+(引起し)3	
脱 穀 部	こぎ胴 径 × 幅(mm)	420×1130	
	処理胴 径 × 幅(mm)	140×800(スクリュ式拡散胴)	
	揺動板 幅 × 長さ(mm)	800×1760	
ミ ン 穀 部	タ ン ク 容 量(L{袋})	1950{約39袋}	
	排 出 高 さ(mm)	2105~5400	
	排 出 長 さ(mm)	3140~4330	
作 業 能 率(a/h{分/10a})	100~15{6.0~40}		
安 全 鑑 定 番 号	38190		
型 式 認 定 番 号	農3354改		
運 転 免 許	大型特殊自動車免許		

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。