■主要諸元

シリーズ名			アグリロボトラクタ
型式			SL60AH
免許区分			大型特殊
駆動方式			4WD
機体寸法	全長（3P付）（mm）		3440
	全幅（mm）		1545
	全高（mm）		2440
	最低地上高（mm）		442
	軸距（mm）		1910
	輪距（mm）	前輪	1215
		後輪	1210～1430
機体質量（重量）（kg）			2030
エンジン	機関型式名		V2403-CR-TE4
	形式		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル
	総排気量（L）		2.434
	出力/回転速度（kW{PS}/rpm）		44.1{60}／2700
	使用燃料		ディーゼル軽油
	燃料タンク容量（L）		50
	始動方式		セルモータ
	バッテリ		80D26R
走行部	タイヤ	前輪	8.3-20
		後輪	13.6-28
	クラッチ方式		乾式単板
	制動装置		一系統左右独立(連結装置付)･湿式ディスクブレーキ(機械式)
	かじ取方式		全油圧式パワーステアリング
	変速方式		デュアルドライブトランスミッション
	変速段数（段）		無段(副3)
	走行速度(km/h)	前進	0.10～32.67
		後進	0.10～25.51
最小旋回半径（m）			2.4
PTO	クラッチ方式		電子油圧式湿式多板
	回転速度／エンジン回転速度（rpm）		正転:559･793･994･1331/2700、逆転:790/2700
	軸寸法		JIS35(6スプライン)
作業装置着装機	最大揚力〔kN{kg･f}〕		16.7{1700}
	制御の方式		ポジションコントロール
	装着方式		3点リンク JISI型

■このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■型式の見方（アグリロボトラクタ）

SL60 A HCQMAN E - (A1) WF (4) (C)

- SL60 A：標準機に準ずる／アグリロボトラクタ仕様
- HCQMAN：標準機に準ずる
- E：国内特自排ガス4次規制適合
- (A1)：OP:有人機（協調制御仕様、基地局なし）／A1:無人機（協調制御仕様、基地局あり）／A2:無人機（単独制御仕様、基地局あり）／A3:無人機（単独制御仕様、基地局なし）
- WF：W3P（標準）
- (4)：耕幅 0:2000mm／2:2200mm／4:2400mm
- (C)：C:フラップカバー･キャスタ仕様／LC:一枚カバー･強力スーパー反転爪･キャスタ仕様

標準装備

本機（標準機の装備を除く）

- ●GPSユニット/IMU
- ●ターミナルモニタ
- ●M2Mユニット
- ●M2Mアンテナ
- ●オートステアリング
- ●大容量オルタネータ（90A）
- ●OPC（シートスイッチ）
- ●LED作業灯
- ●状態表示灯

GPS基地局（A1/A2仕様）

- ●GPSユニット
- ●バッテリケース
- ●保護プレート
- ●三脚
- ●下げ振り
- ●傾斜検知機能

■有人機と無人機の追加機能装備一覧表

項目		有人機（OP仕様）	無人機（A1/A2/A3仕様）
GPSユニット（移動局）		○	○
GPSユニット（基地局）		―	○（A3仕様は―）
位置決め杭（10本）		―	○（A3仕様は―）
オートステアリングバルブ		○	○
ターミナルモニタ（7インチ）		○	○
安全装置	レーザースキャナ	―	○
	超音波ソナー	―	○
	周囲確認カメラ	―	○
	監視モニタ	○	―
	状態表示灯	○	○
	リモコン	―	○
LED作業灯		○（4灯）	○（6灯）
大容量オルタネータ（90A）		○	○
M2Mユニット、アンテナ		○	○
モードスイッチ		○	○
自動運転スイッチ		○	○
OPC（シートスイッチ）		○	○

※その他機能装備については、標準機に準ずる。

- ●自動走行（オートステア除く）を使用する場合、反転ストレーク及び取付台･かご車輪等の走行補助装置は装着できません。
- ●自動走行（オートステア除く）を使用する場合、ウエイト取付台アッシ10（99921-1700-0）は装着できません。
- ●フロントローダは装着できません。
- ●補助コン1連装備（S）仕様で採用の補助コントロールバルブ及びレバーキットは装着できません。