

## ■GENEST主要諸元

型 式 名		M100GE	M110GE	M110GE AT	M115GE	M125GE	M135GE	
駆 動 方 式		4WD						
機 体 寸 法	全 長(mm)	4270	4270	4220	4365	4395	4390	
	全 幅(mm)	1950	2100	1950	2100	2100	2255	
	全 高(mm)	2785	2840	2785	2835	2875	2875	
	最 低 地 上 高(mm)	425	480	425	435	435	475	
機 体 質 量(重量)(kg)		3925	4280	4030	4600	4680	4725	
エ ン ジ ン	型 式 名	V3800-CR-TIEF4			V6108-CR-TIEF4			
	種 類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル						
	総 排 気 量(L)	3.769			6.124			
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	73.8(100)/2600	81(110)/2600	81(110)/2600	84.6(115)/2200	91.9(125)/2200	99.3(135)/2200	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油						
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	190						
	尿 素 水 タ ン ク 容 量 (L)	16						
走 行 部	タ イ ヤ*	前 輪	11.2-24-6PR	13.6-24-6PR	11.2-24-6PR	13.6R24	14.9R24	420/70R24
		後 輪	13.6-38-6PR	16.9-38-6PR	13.6-38-6PR	420/85R38	18.4R38	520/70R38
	軸 距(mm)		2435	2435	2405	2690	2690	2690
	輪 距(mm)	前 輪	1330~1520(4段)	1530	1320~1520(8段)	1640、1740(2段)	1640、1740(2段)	1750、1850(2段)
		後 輪	1400~2010(6段)	1530~2010(5段)	1320~1920(7段)	1580~2060(5段)	1580~2060(5段)	1730~2060(4段)
	ク ラ ッ チ 方 式		マイコン制御油圧式湿式多板					
	ブ レ ー キ 方 式		一系統左右独立(連結装置付)、油圧式湿式多板					
	か じ 取 方 式		全油圧式パワーステアリング					
	変 速 方 式		i-シフト					
	変 速 段 数(段)		前進24、後進24 (クリープ付:前進32、後進32)		32段 クリープ標準	前進24、後進24(クリープ付:前進32、後進32) ※M125GE、M135GEのクリープはディーラーオプション		
走行速度(前・後進)(km/h) (エンジン定格回転時)		0.72~31.2 (クリープ付:0.19~31.2)	0.85~33.3 (クリープ付:0.20~33.3)	0.19~30.9	0.82~32.7 (クリープ付:0.19~32.7)	0.85~33.8	0.86~34.3	
最小旋回半径(ブレーキ仕様時)(m)		3.6	3.9	3.6	4.0	4.0	4.0	
P T O	ク ラ ッ チ 方 式	油圧式湿式多板						
	変 速 段 数	レバー(室内)切換式 540・1000						
作 業 機 昇 降 装 置	制 御 方 式	電子式ポジション・ドラフト・ミックスコントロール						
	補助コントロールバルブ	2連標準(最大4連:ディーラーオプション)		FC付単複3連標準(最大4連:ディーラーオプション)	2連標準(最大4連:ディーラーオプション)			
	最大揚力(KN(kgf))	4000(OP:5000)	4000(OP:5000)	4000(OP:5000)	6100	6100	6100	
	装 着 方 式	3点リンクJISII型						
型 式 認 定 番 号		申請中						
安 全 鑑 定 番 号		申請中						
運 転 免 許		大型特殊(農耕用)						

■この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の諸元値は、表中記載のタイヤを装備した際の値です。

## ■採用タイヤサイズ一覧

ローラック タイヤ		M100GE	M110GE	M115GE	M125GE	M135GE	ラジアル タイヤ		M100GE	M110GE	M115GE	M125GE	M135GE
標準	前輪	11.2-24			—		R2	前輪	12.4R24			—	
	後輪	16.9-34■			—			後輪	420/85R34■			—	
K3	前輪	—	13.6-24		—		R3	前輪	13.6-24				
	後輪	—	16.9-38■		—			後輪	420/85R38■				
K6	前輪	—	11.2-24RC		—		R4	前輪	—	14.9R24			
	後輪	—	13.6-38RC		—			後輪	—	18.4R38■			
K7	前輪	—	9.5-24RC		—		WR5	前輪	—		420/70R24		
	後輪	—	12.4-38RC		—			後輪	—		520/70R38■		
ハイラック タイヤ	L1	M100GE	M110GE	M115GE	M125GE	M135GE	R6	前輪	—	11.2R24		—	
		前輪	11.2-24	—	—	—		後輪	—	13.6R38		—	
		後輪	13.6-38	—	—	—	R7	前輪	—	9.5R24		—	
		後輪	13.6-38	—	—	—		後輪	—	12.4R38		—	

※RCはダブルブラケットタイプ。■は鋳物ディスク。