

作成日： 2013/08/22

改定日： 2016/05/26

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称： スプレーグリース NET. 300ml  
 製品コード： E-30N  
 会社名： J X トレーディング株式会社  
 事業推進部 潤滑油販売グループ  
 住所： 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-3-13 東京建物日本橋ビル 12F  
 電話番号： 03-6262-2600  
 F A X 番号： 03-6262-2463  
 推奨用途及び使用上の制限： 摺動部の潤滑・防錆スプレー、業務用

### 2. 危険有害性の要約

#### G H S 分類

物理化学的危険性：	エアゾール	区分 1
健康に対する有害性：	急性毒性（吸入）	区分 4
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼損傷性／眼刺激性	区分 2 A
	生殖細胞変異原性	区分 2
	特定標的臓器／全身毒性 （単回ばく露）	区分 2（肺） 区分 3（麻酔作用、気道刺激性）
	特定標的臓器／全身毒性 （反復ばく露）	区分 1（肺）
	吸引性呼吸器有害性	区分 1
環境に対する有害性：	水生環境有害性・急性	区分 2
	水生環境有害性・慢性	区分 2

\* 上記で記載が無い危険有害性は、区分外か分類対象外若しくは分類できない。

#### ラベル要素

絵表示又はシンボル：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール  
 高圧容器：熱すると破裂のおそれ  
 皮膚刺激  
 強い眼刺激  
 吸入すると有害  
 呼吸器への刺激のおそれ  
 眠気又はめまいのおそれ  
 遺伝性疾患のおそれの疑い  
 臓器の障害のおそれ  
 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害  
 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ  
 水生生物に毒性  
 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

使用前に取扱説明書を入手すること。  
 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。  
 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。  
 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。  
 ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。  
 取扱い後は手をよく洗うこと。  
 この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。  
 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。  
 環境への放出を避けること。  
 保護手袋／保護眼鏡を着用すること。

**3. 組成及び成分情報**

単一物質・混合物の区別： 混合物

成分名	重量%	CAS No.	備考
鉱物油	35.4	——	鉱油
増ちよう剤	3.9	——	アルミニウムコンプレックス
n-ヘプタン	13.1	142-82-5	
シクロペンタン	8.2	287-92-3	
ブタン	20.5	106-97-8	
プロパン	18.9	74-98-6	
合計	100.0		

**4. 応急措置**

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。  
 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。  
 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。  
 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。  
 無理に吐かせないこと。  
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。  
 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 漏出物を回収すること。

**5. 火災時の措置**

消火剤： 泡（耐アルコール泡）、粉末、二酸化炭素。  
 散水または噴霧は大規模な火災の際にのみ利用。  
 使ってはならない消火剤： 棒状注水  
 特有の危険有害性： 引火性の高い液体および蒸気  
 容器は高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を十分にとること。

**6. 漏出時の措置**

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。  
 付近の火気を止める。  
 付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。  
 着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。  
 河川等へ排出され、環境への影響を起ささないように注意する。

**7. 取扱い及び保管上の措置**

取扱い： 換気の良い場所で取扱う。  
 静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増）を使用する。  
 炎や火気の近くで使用しない。  
 火気を使用している室内で大量に使用しない。  
 火の中に入れてない。  
 保管： 日光の直射を避ける。  
 風通しの良いところに保管する。  
 火気、熱源から遠ざけて保管する。  
 40℃以上のところで保管しないこと。  
 水回りや湿度の高いところに保管すると、容器腐食して破裂の恐れがあるので保管場所に注意すること。

**8. ばく露防止及び保護措置**

管理濃度：	設定されていない
許容濃度： 日本産業衛生学会	200ppm：n-ヘプタン、500ppm：ブタン
ACGIH TLV-TWA	400ppm：n-ヘプタン、600ppm：シクロペンタン、800ppm：ブタン、 1000ppm：プロパン
設備対策：	取扱い設備は防爆型を使用する。 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれられないような設備とする。 使用中は火気厳禁の措置をする。 洗顔施設を設置する。
保護具：	
呼吸器の保護具：	有機溶剤用マスク
手の保護具：	耐油性のゴム手袋
眼の保護具：	ゴーグル
皮膚及び身体の保護具：	帯電防止作業着
衛生対策：	取扱い後はよく手を洗うこと。

**9. 物理的及び化学的性質**

外観等：	淡黄色透明液
臭気：	溶剤臭あり
沸点：	-42°C（参考値）
引火点：	-104°C（噴射剤） -42°C（原液）
発火点：	200°C以上
爆発範囲：	（下限）1.0%（上限）9.5%（参考値）
蒸気圧：	0.4 MPa（25°C）
密度（比重）：	0.68（20°C）

**10. 安定性及び反応性**

安定性：	通常の実用条件においては安定。
危険有害反応可能性：	強酸化剤（塩素、臭素、フッ素など）と反応する。
避けるべき条件：	高温・スパーク・裸火のばく露、混触危険物質との接触。
混触危険物質：	強酸化剤
危険有害な分解生成物：	燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

**11. 有害性情報**

急性毒性：	経口：混合物として区分外とした。 経皮：混合物として区分外とした。 吸入：鉱油が主成分であることから混合物として区分4とした。
皮膚腐食性・刺激性：	n-ヘプタン、シクロペンタンを含むことから混合物として区分2とした。
眼に対する重篤な損傷・刺激性：	シクロペンタンを含むことから混合物として区分2Aとした。
呼吸器感受性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
皮膚感受性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
生殖細胞変異原性：	鉱油を含むことから混合物として区分2とした。
発がん性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
生殖毒性：	各成分について区分外もしくは分類なし。
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）：	混合物として区分2（肺）、区分3（麻酔作用、気道刺激性）
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）：	混合物として区分1（肺）
吸引性呼吸器有害性：	n-ヘプタン、シクロペンタンを含むことから混合物として区分1とした。

**1 2. 環境影響情報**

水生環境有害性・急性	混合物として区分 2
水生環境有害性・慢性	混合物として区分 2

**1 3. 廃棄上の注意**

捨てるときは使い切ってから、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから各自治体の法令にしたがって廃棄すること。

**1 4. 輸送上の注意**

## 国際規則

国連番号：	UN1950
国連名：	AEROSOLS, FLAMMABLE
国連分類：	CLASS 2.1
容器等級：	*エアゾール製品は容器等級が定められていない。

## 国内規則

陸上規制情報	消防法の規定に従う。
海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
航空規則情報	航空法の規定に従う。

## 特別の安全対策

取扱い及び保管上の注意事項に従うこと。  
容器からの漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行うこと。容器を 4 0℃以下に保ち、転倒、落下、損傷がないように注意すること。

**1 5. 適用法令**

## 労働安全衛生法：

名称等を表示すべき有害物	該当しない
名称等を通知すべき有害物	鉱油、n-ヘプタン、シクロペンタン、ブタン
有機溶剤中毒予防規則	該当しない

## P R T R 法：

該当しない

## 消防法：

危険物 第四類 第 1 石油類（非水溶性）150ml 危険等級 II

## 船舶安全法：（船舶による危険物の運送基準等を定める告示）

エアゾール（容量 1L 未満）高圧ガス、引火性高圧ガス

## 航空法：（航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示）

エアゾール（引火性のもの）（毒物、腐食性物質又は毒性ガスを含まないもの）

**1 6. その他の情報**

特になし

## 記載内容の取扱い：

すべての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、試験によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、一般的な取扱いを対象としていますので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願いいたします。

## 改定履歴

2013/11/13	JIS Z 7253:2012 の書式に改定。
2016/05/26	会社情報欄改定