

■主要諸元

条 数	4 条			
商 品 名	ER438N			
派 生 区 分	SPDXW2E	SPDXMW2E		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	4090		
	全 幅 (mm)	1900		
	全 高 (mm)	2090		
	重 量 (kg)	2280	2430	
エ ン ジ ン	型 式 名	D1803-CR-E4-C1		
	種 類	水冷3気筒立形ディーゼル[直噴]		
	排 気 量 (cc)	1826		
	出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	27.9(38)/2700		
	燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	40		
走 行 部	ク ロ ー ン 中 心 距 離 (mm)	960		
	幅 × 接 地 長 (mm)	470×1475	470×1525	
	平均接地圧 (kPa[kg/cm ²])	16.1[0.164]	16.6[0.17]	
	最 低 地 上 高 (mm)	150	150~280	
	変 速 方 式	HST (副変速3段:油圧2段ギヤ2段)		
	走 行 速 度 (m/sec)	前進	0~0.70, 0~1.15, 0~1.90	
		後進	(前後進共同速度)	
刈 取 部	旋 回 方 式	ニューVCCT(ソフト・ブレーキターン)		
	刈 幅 (mm)	1400~1500		
	刃 幅 (mm)	1450		
	適応作物範囲(全長)(mm)	550~1300		
	刈 刃 駆 動 方 式	シングルアクション		
	変 速 段 数 (段)	(副変速同調)2+(引起し)2		
脱 こ く 部	踏 代 (mm)	(左)-120 (右)+98		
	脱 こ く 方 式	下ごぎ・単胴・軸流式		
	こ ぎ 胴	径 × 幅 (mm)	420×800	
		回 転 数 (rpm)	504	
	2 番 処 理 胴	径 × 幅 (mm)	190×100(ツースパー)	
回 転 数 (rpm)		1209		

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

※記号について ○:標準装備 △:オプション(後付け可)

※灯火器類の保安基準変更に伴い、カタログ掲載の写真と外観が異なる場合があります。

脱 こ く 部	2 番 選 元 方 式	スクリュ式
	揺動板の幅×長さ(mm)	600×1360
	受 網	グリッド式高張力鋼板製受網
こ ぐ 粒 取 出 部	タ ン ク 容 量 (ℓ)	1050
	排出方式・旋回範囲	アンローダ・320°(左右)
	アンローダ昇降・旋回方式	油圧・電動
	アンローダ長さ(m)	3.9
ワ ー 処 理 部	カ ッ タ (切 断 長)	○(切断長60/180切替式)
	カ ッ タ 結 束 機	△
	ド ロ ッ パ	△
	立 体 放 出 装 置	△
	切 断 刃	○(セラミック)
	拡 散 装 置	○(シュータ式)
作 業 能 率 (a/h[分/10a])	45~11 [14~53]	
農 機 型 式 名	クボタ R1502	
安 全 鑑 定 番 号	41051	

■機体寸法

