

■主要諸元

条 数		4 条		
商 品 名		ER460	ER470	
派 生 区 分		SPSDSQWE	SPSDSQWE	
機 体 寸 法	全 長(mm)	4400		
	全 幅(mm)	2070		
	全 高(mm)	2535		
	重 量(kg)	3235		
エ ン ジ ン	型 式 名	V2607-CR-TE4-C-2	V2607-CR-TE4-C-1	
	種 類	水冷4気筒立形ディーゼルトurボ[直噴]		
	排 気 量(cc)	2615		
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	44.1(60)/2700	51.5(70)/2700	
	燃 料 タ ン ク 容 量(ℓ)	55		
走 行 部	ク ロ ウ 中 心 距 離(mm)	950		
	幅 × 接 地 長(mm)	450×1600		
	平均接地圧(kPa[kg/cm ²])	22[0.225]		
	最 低 地 上 高(mm)	155~285		
	変 速 方 式	HST(副変速3段 油圧3段)		
	走 行 速 度(m/sec)	前 進	0~1.14, 0~1.55, 0~2.65	0~1.14, 0~1.65, 0~2.65
		後 進	(前後進共同 速度)	
旋 回 方 式	e-VCCT(ブレーキ・スピン・ソフトターン)			
刈 取 部	刈 幅(mm)	1400~1500		
	刃 幅(mm)	1450		
	適 応 作 物 範 囲(全長)(mm)	550~1300		
	刈 刃 駆 動 方 式	シングルアクション		
	変 速 段 数(段)	(車速同調電動切替)2+(引き)2		
脱 こ く 部	踏 代(mm)	(左)-140 (右)+90		
	脱 こ く 方 式	下扱ぎ・単胴・軸流式		
	扱 胴	径 × 幅(mm)	420×900	
		回 転 数(rpm)	509	
	処 理 胴	径 × 幅(mm)	140×730(ハネ式拡散胴)	
回 転 数(rpm)		642		

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

※記号について ○:標準装備 △:オプション(後付け可)

※灯火器類の保安基準変更に伴い、カタログ掲載の写真と外観が異なる場合があります。

脱 こ く 部	2番処理胴	径 × 幅(mm)	240×100(ツースパー)	
		回 転 数(rpm)	1143	
	2 番 選 元 方 式	スクリュ式		
	揺 動 板 の 幅 × 長 さ(mm)	725×1550		
こ く 粒 取 出 部	受 網	2分割超硬ピアノ線チドリ受網		
	タ ン ク 容 量(ℓ)	1400		
	排 出 方 式、旋 回 範 囲	アンローダ・345°(左右)		
	ア ン ロ ー ダ 昇 降、旋 回 方 式	油圧・電動		
ワ ラ 処 理 部	ア ン ロ ー ダ 長 さ(m)	4.0		
	カ ッ タ (切 断 長)	○(切断長61/182切替式)		
	カ ッ タ 結 束 機	△		
	ド ロ ッ パ	△		
	立 体 放 出 装 置	△		
作 業 能 率(a/h[分/10a])	切 断 刃	○(セラミック)		
	拡 散 装 置	○(シュータ式)		
	作 業 能 率(a/h[分/10a])	60~11 [10~53]	64~11 [9.4~53]	
農 機 型 式 名	クボタ R1404	クボタ R1403		
安 全 鑑 定 番 号	40047	40046		

■機体寸法

