

AEROSTAR RACLEAD

エアロスター ラクリード

主要諸元		3条刈								
条数		ER320				ER323				
商品名		GW	GW2	GMW	GMW2	GW	GW2	GMW	GMW2	
機体寸法	全長(mm)	3470								
	全幅(mm)	1690								
	全高(mm)	1980								
機体質量(kg)		1275	1295	1325	1345	1295	1315	1345	1365	
エンジン	形式	D1105-E3-C-16				D1105-E3-C-17ARN				
	種類	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル								
	総排気量(L[cc])	1.123[1123]								
	出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	14.7[20.0]/2500				16.9[23.0]/2800				
	使用燃料	ディーゼル軽油								
燃料タンク容量(L)		24								
始動方式		セルモータ式								
走行部	中心距離(mm)	890	910	890	910	890	910	890	910	
	幅×接地長(mm)	360×1250	400×1250	360×1250	400×1250	360×1250	400×1250	360×1250	400×1250	
	平均接地圧(kPa[kg/cm ²])	13.9[0.142]	12.7[0.130]	14.4[0.147]	13.2[0.135]	14.1[0.144]	12.9[0.132]	14.7[0.149]	13.4[0.137]	
	最低地上高(mm)	205	210	205	210	205	210	205	210	
変速方式		油圧モータ式(HST)								
走行速度(m/s)	前進	〔副変速〕移動:0~1.44 作業:0.15~0.80				〔副変速〕移動:0~1.62 作業:0.17~0.90				
	後進	〔副変速〕移動:0~1.01 作業:0.00~0.56				〔副変速〕移動:0~1.13 作業:0.00~0.63				
回転方式		BCT(ブレーキ・クラッチコントロール・ターン)								
刈取条数(条)		3								
刈幅デバイダ先端間隔(mm)		1225								
刃幅(mm)		1150								
こぎ深さ調節方式		電動モータ式								
適応作物範囲[全長](mm)		550~1300								
倒伏適応性(度)		追刈り:85以下・向刈り:70以下								
変速段数(段)		(定速)2								
脱こく方式		下こぎ・単胴・軸流式								
こぎ胴	径×幅(mm)	390×600								
	回転数rpm)	520								
処理胴 径×幅(mm)		190×100[ツースーパー処理方式]								
2番還元方式		スクリュ式								
揺動板の幅×長さ(mm)		510×1140								
受網		2分割グリッド式高張力鋼板製受網								
こく粒取出部	タンク容量(L[袋])	650[約13袋]								
	排出高さ(mm)	1795~4310								
	排出長さ(mm)	2235~3295								
	こく粒排出範囲(回転範囲)(度)	255[運転席から左回り]								
昇降範囲(度)		0[水平]~45								
回転方式		電動モータ式								
昇降方式		油圧式								
作業能率(a/h分/10a)(計算値)		24~9[25~67]				27~9[23~67]				
諸装置	自動こぎ深さ制御	●				●				
	自動車体水平制御	-				●(右側)				
	自動脱こく制御	●(ジョイクリーン)				●(ジョイクリーン)				
	アンローダ自動旋回制御	●				●				
	自動エンジン停止	●				●				
	刈取オートクラッチ	●				●				
	全面刈	●				●				
	楽刈ボタン	●				●				
	楽刈フィット	●				●				
	刈取かき込み	●(スイッチ)				●(スイッチ)				
	パワークラッチ	刈取	●				●			
		脱こく	●				●			
	排出	△				△				
もみシャッタ		△				△				
こぎ胴オープン		●(ニューフルアップこぎ胴)				●(ニューフルアップこぎ胴)				
座って分草かんオープン		●				●				
アンローダリモコン		△(無線)				△(無線)				
農機型式名		クボタR1003				クボタR1002				
安全鑑定番号		申請中								
型式認定番号		-								
運転免許		小型特殊								

※この主要諸元及び外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。△はオプションです。※2011年1月現在

■オプション

種類	品名	品番	種類	品名	品番
キャノピ	CPN323	5H577-00000	無線アンローダリモコン+もみシャッタ	パワーユニット、キット(モミシャッタ)	5H540-95201
スイスイデバイダ(左・中央の2連)	ARNM323	5H564-00000	刈取防じんカバー	オプション、アッソ(ボウジン)	5K250-9130-1
カッタ後部標準結束機	K-N323SY	57960-00000	種子用交換部品	コウカンピン、アッソ(シュンヨウ)	5K250-9110-2
カッタ後部ストンパ結束機	K-N323SR	57970-00000	作業灯ランプ	ランプ、アッソ(G、サギョウトウ)	5H540-9610-1
カッタ後付ドロッバ	DARN323	5F906-00000		ランプ、アッソ(サギョウトウ)	5H550-9210-1
無線アンローダリモコン	パワーユニット、キット(GPK)	5H540-95100	拡散装置(シュート式拡散装置)	カクサン、アッソ(カンイ)	5F531-9120-2