

■主要諸元

条数	2条刈					
商 品 名	ER211N(G)		ER213N(G)			
区 分	—	W	—	W		
機 体 寸 法	全 長(mm)	2650				
	全 幅(mm)	1430(1420)				
	全 高(mm)	1500(1730)				
機 体 質 量(重量)(kg)	655(710)	658(713)	663(718)	666(721)		
エ ン ジ ン	型 式	Z482-E3-C6		Z602-E3-C		
	種 類	水冷4サイクル2気筒立形ディーゼル				
	総 排 気 量(L{cc})	0.479{479}		0.599{599}		
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	7.7{10.5}/2900		9.2{12.5}/2800		
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油				
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	11				
始 動 方 式	セルモータ式					
走 行 部	ク ロ ー ラ	705(655)	695(715)	705(655)	695(715)	
	中 心 距 離(mm)	280×950(300×950)		280×950(300×950)	330×950(360×950)	
	幅×接地長(mm)	12.1{0.12}{12.2{0.12}}		10.3{0.10}{10.2{0.10}}	12.2{0.12}{12.3{0.13}}	10.4{0.11}{10.3{0.11}}
	平 均 接 地 圧(kPa{kgf/cm ² })	166				
	最 低 地 上 高(mm)	油圧モータ式[HST]				
	変 速 方 式	前進無段・後進無段				
変 速 段 数	前進無段・後進無段					
走 行 速 度(m/s)	前 進	作業:0.11~0.50 移動:0~0.76		作業:0.13~0.60 移動:0~0.90		
	後 進	移動:0~0.36		移動:0~0.44		
旋 回 方 式	ブレーキターン					
刈 取 部	刈 取 条 数(条)	2				
	刈 幅[デバイダ先端間隔](mm)	910				
	刃 幅(mm)	850				
	刈 取 装 置 形 式	往復動刃式				
	こ ぎ 深 さ 調 節 方 式	電動モータ式				
	適 応 作 物 全 長(mm)	600~1300				
倒 伏 適 応 性(度)	追刈り:85度以下、向刈り:70度以下					
変 速 段 数(段)	[定速]1					
脱 こ く 方 式	下こぎ・単胴・軸流式					
脱 こ く 部	こ ぎ 胴 径 × 幅(mm)	390×380				
	回 転 数(rpm)	536				
	2 番 還 元 方 式	スクリュ式				
揺 動 板 の 幅 × 長 さ(mm)	440×870					
選 別 方 式	揺動・圧風・全幅吸引					
こ ぐ 粒 取 出 部	タ ン ク 容 量(L{袋})	100{約2袋}(270{約5.5袋})				
	排 出 高 さ(mm)	-(990~3370)				
	排 出 長 さ(mm)	-(1795~2470)				
	ア ン ロ ー ダ 旋 回 方 式・昇 降 方 式	-(電動モータ)				
排ワラ処理装置	工場出荷仕様					
作 業 能 率(a/h{分/10a})(計算値)	11.1~6.7{54~90}		13.3~6.7{45~90}			
農 機 型 式 名	クボタR1401(G)		クボタR1402(G)			
安 全 鑑 定 適 合 番 号	申請中		申請中			
小 型 特 殊 型 式 認 定 番 号	-(農3151改造型)		-(農3152改造型)			
運 転 免 許	小型特殊					

■諸装置

自 動 化 装 置	楽 刈 ボ タ ン	●
	自 動 こ ぎ 深 さ 制 御	●
	自 動 脱 こ く 制 御	●[ジョイクリーン]
	自 動 エ ン ジ ン 停 止	●
	刈 取 オ ー ト ク ラ ッ チ	●
2 条 全 面 楽 刈		●
楽 刈 フ ィ ッ ト		●
刈 取 か き 込 み		●
パ ワ ー ク ラ ッ チ		●[刈取・脱こく]
座 っ て 分 草 か ん オ ー プ ン		●
枕 こ ぎ 台		●
こ ぎ 胴 オ ー プ ン		●[排ワラチェーン連動]
グ レ ン タ ン ク オ ー プ ン		-(●脱着式)
集 中 注 油 装 置	—	●
ア ワ ー メ ー タ ー		●

*この主要諸元及び外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■オプション適合型式表

品 名	型 式	品 番	適 応 型 式		備 考
			ER211N	ER213N	
スイスイデバイダ	ERM213	5H567-00000	○	○	2条用1連
カッタ後付ドロップ	DER213	5F907-00000	○	○	