


● 装備一覧


	TRS500	TRS600	TRS600-J	TRS600-E	TRS600-JE	TRS600-U	TRS600-JU	TRS600-EU	TRS600-JEU	TRS600-US	TRS600-JUS	TRS600-JH	TRS700	TRS700-U	TRS700-US	TR900	TR900-G	TR900-F
固定式ロータリ(正逆転)	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	○(逆転なし)
開閉式ロータリ(正逆転)	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	○	—
ダブルドライブロータリ(一軸正逆転)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
正逆両用爪	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	—
ナタ爪	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	○	○
簡単うね立てマット	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
始動方法/らくらくスタート(リコイル)	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
始動方法/スマイルスタート(セル・リコイル併用)	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大径タイヤ	—	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○
作業速度2段	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	3段
メーカー希望小売価格(税込)	182,844円	216,000円	232,200円	243,000円	259,200円	243,000円	259,200円	270,000円	286,200円	240,840円	257,040円	261,360円	250,344円	277,344円	275,184円	378,000円	396,468円	368,604円

● 主要諸元一覧

販売型式名	TRS500	TRS600	TRS600-J	TRS600-E	TRS600-JE	TRS600-U	TRS600-JU	TRS600-EU	TRS600-JEU	TRS600-US	TRS600-JUS	TRS600-JH	TRS700	TRS700-U	TRS700-US	TRS900	TRS900-G	TRS900-F		
全長×全幅×全高(mm)	1520×620×1035	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1495×620×1075	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1525×620×1040	1850×720×1170	1825×700×1195	1850×720×1170		
機体質量(重量)(kg)	87	88	90	91	93	90	92	93	95	90	92	99	90	92	92	158	161	163		
型式名	GB131LN-325	GB181LN-325		GB181LL-326		GB181LN-325		GB181 LL-326		GB181LN-325						GB221				
種類	空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン								空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン											
総排気量(L{cc})	0.126{126}		0.181{181}						0.181{181}						0.215{215}					
最大出力(kW{PS})	3.0{4.2}		4.6{6.3}						4.6{6.3}						5.1{7.0}					
燃料タンク容量(L)	2.5						2.5						4.8							
定格出力/回転数(kW{PS}/rpm)	2.0{2.7}/1700		3.1{4.2}/1700						3.1{4.2}/1700						3.7{5.1}/1800					
始動方式	リコイルスタータ式			セルスタータ式 (リコイルスタータ併用)		リコイルスタータ式		セルスタータ式 (リコイルスタータ併用)		リコイルスタータ式										
車輪(タイヤ)	3.50-6	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7	3.50-7	4.00-7			4.00-10	4.00-9	4.00-10				
輪距(外幅)(mm)	250(350)、350(450)、400(500)						250(350)、350(450)、400(500)			400(500)	250(350)、350(450)、400(500)			430(540)、480(590)、530(640)、580(690)						
主クラッチ方式	ベルトテンション式								ベルトテンション式											
操向クラッチ方式	デフ式(ロック付)								デフ式(ロック付)						ポール式					
変速段数(段)	前進2・後進1						前進2・後進1						前進3・後進1							
駆動方式	センタードライブ								センタードライブ											
変速段数(段)	正転1・逆転1						正転1・逆転1			1 (ダブルドライブ)	正転1・逆転1			正転1、逆転1(2速可)		正転1				
耕幅(mm)	550					330-500		330-500		230-500		500	550	330-500		230-500	600	420-600		600
最大耕深(mm)	135	160				145						170	160	145			170			
安全鑑定番号	42058						42058						取得中			取得中				

●アタッチメント一覧

	TR500	TR600			TR700	
		-(J)	-(J)U	-H	-	-U
車輪	 <p>TR700パワー車輪 (91054-52600)</p>  <p>ゴムラグ車輪 350-TR600 (98156-83400)</p>	○	○	○	○	○
除雪	 <p>TR5スノーブレード、アッシ (92315-15000)</p>	○	○	○	○	○
培土	 <p>ニューイエロー培土機(尾輪付) (92221-35600)</p>  <p>ピンク培土機(尾輪付) (98612-50340)</p>  <p>ブルー溝浚機(尾輪付) (92221-36600)</p>  <p>18号培土機(車輪付) (98658-96780)</p>	○	○	○	○	○
	 <p>パープル培土機W (92221-38100)</p>  <p>スーパーグリーン うね立て機 (92221-37600)</p>	○	○	○	○	○
	 <p>スーパーグリーン うね立て機 (92221-37800)</p>	○				
	 <p>うね立て機 「うちもりくん」 (98612-88340)</p>	○	○		○	○
土入れ／溝掘り／土揚げ	 <p>土寄せセットW (98612-20350)</p>	○	○		○	○
	 <p>ミニマックスロータ 300 (98612-34340)</p>  <p>ミニマックスロータ 400 (98612-35340)</p>			○		○
レーキ	 <p>スーパー整地レーキ70 (98612-59350)</p>		○			○

	TR500	TR600			TR700	
		-(J)	-(J)U	-H	-	-U
マルチ作業	  <p>はるたろう HGM-65 (98603-25520)</p>	○	○	○	○	○
あぜ切り	 <p>スーパーあぜ切りセット (91232-04100)</p>		○		○	
草削り	 <p>草削りカゴロータ (98306-32010)</p>	○	○	○	○	○

		TR900		
		-	-G	-F
車輪	 <p>カゴ車輪45アッシA (92044-51100)</p>	○		○
その他	 <p>増速プリーセット (92173-12500) プリーとベルト2本のセットになります。</p>			○
培土機／溝浚機／作溝機	 <p>TR9000ブルー 溝浚機(尾輪付) (91223-55100)</p>  <p>4号うね立て機 (92220-72400)</p>		○	○
土入れ／溝掘り／土揚げ	 <p>TR9000G 黒大豆土寄せセットDX (92173-12100)</p>  <p>RV・RA 黒大豆土寄せラセン (98612-54350)</p>			○