

■ 主要諸元

Table with 8 columns (models ZP50 to ZP87) and 18 rows (name, type, division, drive, body dimensions, weight, engine specs, transmission, chassis, fuel, etc.).

*車輪スリップ率10%
<F>：粒状側条施肥機付き仕様
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
詳しくは最寄りの販売店、JAIにお問い合わせください。

■ ジョイント部 主要諸元 (ZP67/ZP87)

Table for joint parts (直播部) comparing NDS-60<F> and NDS-80<F> models with 6 rows of specifications.

<F>粒状側条施肥機付き仕様 【】：ラインマーカなしの場合の数値です。
※1 鉄コーティング粉(比率1:0.5)の場合。 ※2 車輪スリップ率10%
※こまきちゃん・キャスタ付スタンド・ラインマーカ(回転)をセットした状態の数値です。
※安全鑑定番号は田植機本機に準じます。 ※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Table for joint parts (直播部) comparing DS-60NK<F> and DS-80NK<F> models with 6 rows of specifications.

<F>粒状側条施肥機付き仕様 *車輪スリップ率10%
※水田直播機には、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の発明考案を使用しています。
※安全鑑定番号は田植機本機に準じます。
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■ ペースト施肥(Q)仕様

Table with 6 columns (models ZP55-T5Q to ZP87-16T5Q(Q2)) and 18 rows (name, type, division, drive, body dimensions, weight, engine specs, transmission, chassis, fuel, etc.).

*車輪スリップ率10%
<F>：粒状側条施肥機付き仕様
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
詳しくは最寄りの販売店、JAIにお問い合わせください。

Table for weeding parts (除草部) comparing SJ-6EP and SJ-8EP models with 6 rows of specifications.

*車輪スリップ率10% ※1 日数は目安です。苗の生育状況により異なります。
※水田除草機には、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の発明考案を使用しています。
※安全鑑定番号は田植機本機に準じます。
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

■ 条間33cm(C)仕様

Table with 3 columns (models ZP67-CT5, ZP67-CY24T5, ZP87-16CT5) and 18 rows (name, type, division, drive, body dimensions, weight, engine specs, transmission, chassis, fuel, etc.).

*車輪スリップ率10%
※安全鑑定番号は田植機本機に準じます。
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Table for weeding parts (溝切部) comparing SM-2EPD model with 4 rows of specifications.

*車輪スリップ率10%
※安全鑑定番号は田植機本機に準じます。
※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。