

■ 主要諸元

名称		ラクエルアルファライト					
型式名	ZP43L	ZP45L	ZP50L				
区分	<F>		AGM<F>	A<F>			
駆動方式	4輪駆動						
機体寸法	全長[mm]	2360<2550>		2550			
	全幅[mm]	1610(作業時 1750)			1780(作業時 1910)		
	全高[mm]	1460(作業時 1315)	1460(作業時 1315)	1485(作業時 1340)	1505(作業時 1420)		
	最低地上高[mm]	330	340	360	340		
機体質量(重量)[kg]	315<350>		350<400>	375<425>	410<465>		
エンジン	型式名	FJ220	EK30D				
	種類	空冷 4サイクル単気筒 OHVガソリンエンジン					
	総排気量[L(cc)]	0.220(220)		0.296(296)			
	出力/回転速度[kW(PS)/rpm]	4.0(5.4)/3600(最大 5.0(6.8))		5.8(7.9)/3600(最大 7.4(10.0))			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量[L]	6.1					
	始動方式	ツウエイスタート(リコイルモータ、セルモータ併用)					
	バッテリー	12.22[34A19L]					
走行部	かじ取り方式	インテグラルパワーステアリング					
	車輪	種類	前輪	ノーバンクタイヤ(550)	ノーバンクタイヤ(550)	ノーバンクタイヤ(600)	ノーバンクタイヤ(550)
			後輪	ゴム片ラグ車輪(700)	標準: ゴム片ラグ車輪(750) T5仕様: 太リムゴム両ラグ車輪(750)	標準: ゴム片ラグ車輪(800) L仕様: ゴム両ラグ車輪(800)	標準: ゴム両ラグ車輪(750) T5仕様: 太リムゴム両ラグ車輪(750)
		外径×リム幅(mm)	前輪	550×60		600×60	550×60
			後輪	700×31	標準: 750×34 T5仕様: 750×60	標準: 800×34 L仕様: 800×34	標準: 750×34 T5仕様: 750×60
		輪距(mm)	前輪	690		690	840
			後輪	720		770	890
	軸距	900					
	変速方式	油圧式トランスミッション[HST]					
	変速段数[段]	HST主変速: 前後進無段[副変速: 2段]					
植付部	植付方式	ロータリ式強制植付け					
	植付条数[条]	4		5			
	植付条間[cm]	30					
	植付株間[cm]	14、16、18、21、24、28*2					
	植付株数(株/3.3m ²)	80、70、60、50、45、40*2					
	植付深さ[cm]	1~4[5段階]					
	1株本数 調節量	横送り[mm/回数]	11/26、14/20[2段]				
	縦かき取り[mm]	8~18					
苗の条件	苗の種類	マット苗					
	葉令[葉]	2.0~4.5					
	草丈[cm]	8~25					
施肥装置(F)	肥料の種類	一般市販の粒状化成肥料の中から適するものを選ぶ					
	肥料ホッパー容量[L(kg)]	44×1[40]*1					
	繰出方式	溝付ロール式					
	繰出量調節範囲[kg/10a]	10~80*1					
	施肥位置[cm]	苗側方: 4.5、深さ: 5					
予備苗とう載数[箱]	12[4]		15[4]				
作業速度[m/s]	0~0.8(0~0.7*2)		0~1.2(0~1.1*2)				
作業能率[a/h(分/10a)](計算値)	31~(37~)*2		20~(23~)*2		16~(19~)*2		
安全鑑定番号	39121		39122		39123		

*1高度化成肥料(0.9g/cm³) *2車輪スリップ率10%

<F>:粒状側条施肥機付き仕様

※この主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

詳しくは最寄りの販売店、JAにお問い合わせください。