

■主要諸元

名称	ウエルスター鉄まきちゃん		
型式名	WP60D-TC		
機体寸法	全長(mm)	3360	
	全幅(mm)	2085	
	全高(mm)	1655	
	最低地上高(mm)	455	
機体質量(重量)(kg)	660		
エンジン	型式名	D782-P	
	種類	水冷3気筒立形ディーゼル	
	総排気量(L{CC})	0.778{778}	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	12.8{17.3}/3000	
	使用燃料	ディーゼル軽油	
	燃料タンク容量(L)	17	
	始動方式	セルスタータ	
	バッテリー(V・Ah)	12・36{50B24L}	
走行部	かじ取り方式	インテグラルパワーステアリング	
	種類	前輪	広幅ノーパンクタイヤ
		後輪	太リムゴムラグ車輪
	外径×幅	前輪(mm)	650×95
		後輪(mm)	900×50
	輪距	前輪(mm)	1200
		後輪(mm)	1200
	軸距(mm)	1025	
	変速方式	油圧トランスミッション(HST)	
	変速段数(段)	HST 主変速:前進無段・後進無段(副変速:2段)	

直播部	条数(条)	6
	株間(cm)	14,16,18,21,24
	播種方式	点播・条播
	フロート配置	3フロート
	播種位置	表面播種
	ホッパ容量(L{kg})	48{40}
施肥機	播種量(kg/10a)	2~5(乾燥粉)
	種粉の種類	鉄コーティング粉
	コーティング比率	標準 1:0.5
	肥料の種類	粒状化成肥料
	施肥方式	側条作溝施肥・強制埋没
	施肥位置(cm)	苗の側方:4.5 深さ:5
	肥料ホッパ容量(L{kg})	66{60}
	繰出方式	溝付ロール式
	繰出量調節方式	ロール回転数調節式
	繰出量調節範囲(kg/10a)	20~50
除草剤散布機	覆土方式	フロートと覆土板
	型式	CS-30FE(標準装備)
作業速度(m/s)	1.62	

※この主要諸元は2013年6月現在のものです。主要諸元及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。詳しくは最寄りの販売店、JAにお問い合わせください。

■オプション一覧

種類	品名	品番	備考
補助車輪	シャリン、キット(ウチ、ゴム)	PR192-98201	—
整地板	セイチバン、キット	PR192-98101	—
施肥増量ロール	クリダシロール、キット	PR192-95901	繰出量調節範囲(kg/10a) 30~75