

■B17X 主要諸元

| | |
|---------|------|
| 型 式 名 | B17X |
| 駆 動 方 式 | 4WD |

機体寸法

| | |
|--------------|---------|
| 全 長(mm) | 2045 |
| 全 幅(mm) | 910・970 |
| 全 高(mm) | 1840 |
| 最低地上高(mm) | 285 |
| 機体質量(重量)(kg) | 550~575 |

エンジン

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 型 式 名 | D1005 |
| 種 類 | 水冷4サイクル3気筒立形 ディーゼル |
| 総 排 気 量(L) | 1.001 |
| 出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) | 12.5 {17} /2600 |
| 使 用 燃 料 | ディーゼル軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 14 |
| バ ッ テ リ | 50B24L-MF |

走行部

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| タ イ ヤ(前輪) | 5.00-12 |
| タ イ ヤ(後輪) | 8-18 |
| 軸 距(mm) | 1270 |
| 輪 距(mm)(前輪) | 750 |
| 輪 距(mm)(後輪) | 720、770 |
| ク ラ ッ チ 方 式 | 乾式単板 |
| ブ レ ー キ 方 式 | ディスク式(湿式) |
| か じ 取 方 式 | パワーステアリング |
| 補 助 装 置 | 倍速ターン |
| 変 速 方 式 | 選択かみ合い式、 常時かみ合い式併用 |
| 変 速 段 数(段) | 前進6、後進2 |
| 走行速度(km/h)(前進) (エンジン定格回転時) | 0.6~14.1 |
| 走行速度(km/h)(後進) (エンジン定格回転時) | 1.3~7.9 |
| 最小旋回半径〈ブレーキ 使用時〉(m) | 1.7 |

PTO

| | |
|------------------|----------------------|
| 回 転 速 度 (rpm) | 正転:551、967 逆転:540 |
| 軸 寸 法 | JIS35 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| けん引装置 | けん引ヒッチ (オプション) |
| 作業機昇降装置 (制御方式) | ポジションコントロール |
| 作業機昇降装置 (装着方式) | 2点リンク |

■この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

■B17X ロータリ主要諸元

| サイドドライブ: 機体寸法(mm) | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 型式名 | RS11X | RS12X | RS13X | RS14X | RS15X |
| 全 長 | 965〈1275〉 | | | | |
| 全 幅 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 |
| 全 高 | 940 | | | | |
| 質量 (kg) | 131 〈144〉 | 135 〈148〉 | 139 〈152〉 | 143 〈156〉 | 147 〈160〉 |
| 標準耕幅 (mm) | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 |

| センタドライブ: 機体寸法(mm) | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| 型式名 | RK11X | RK13X |
| 全 長 | 965〈1275〉 | |
| 全 幅 | 1210 | 1410 |
| 全 高 | 940 | |
| 質量 (kg) | 133〈146〉 | 142〈155〉 |
| 標準耕幅 (mm) | 1120[830] | 1320[830] |

※〈 〉内はB仕様。 ※[]内は、延長爪軸を外した場合。