

主要諸元

型 式 名	M720W		
免 許 区 分	大型特殊		
駆 動 方 式	4WD		
機 体 寸 法	全 長 (m m)	3700	
	全 幅 (m m)	1640	
	全 高 (m m)	2585	
	軸 距 (m m)	2110	
	輪 距	前 輪 (m m)	1340-1520
		後 輪 (m m)	1320-1720
最 低 地 上 高 (m m)	465		
機 体 質 量 (重 量) (k g) *	2305		
エ ン ジ ン	機 関 型 式	V3307-CR-TE4	
	形 式	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル	
	総 排 気 量 (L)	3.331	
	出 力 / 回 転 速 度 (k W { P S } / r p m)	52.9 (7 2) / 2400	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油	
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	63	
	バ ッ テ リ	31-900(BCIサイズ-CCA)	
タ イ ヤ	前 輪	9.5-24	
	後 輪	12.4-38	
車 体	ク ラ ッ チ 方 式	湿式多板油圧式	
	制 動 装 置	湿式ディスク油圧式	
	か じ 取 方 式	全油圧形パワーステアリング	
	差 動 方 式	かさ歯車式(デフロック付)(後輪)	
	変 速 方 式	主変速:4段シンクロ・副変速:3段constant(Hi, Lo, クリープ)	
	変 速 段 数 (段)	前 進	12
		後 進	12
走 行 速 度	前 進 (k m / h)	0.37~32.9	
	後 進 (k m / h)	0.36~32.4	
最 小 旋 回 半 径 (ブ レ ー キ 使 用 時) (m)	3.4		
P T O	ク ラ ッ チ 形 式	独立油圧式湿式多板	
	変 速 段 数 / 回 転 数	540、1000	
	軸 寸 法	JIS35	
作 業 機 昇 降 装 置	制 御 方 式	ポジションドラフト・ミックスコントロール	
	最 大 揚 力 (k N { k g ・ f })	18.6{1900} 別売 22.1{2250}	
	油 圧 取 出 し 口 数 (O P)	1(3)	
	装 着 方 式	3点リンク JIS2形(クイックフック式)	

■仕様は改良のため予告なく変更することがあります。*付加重量は含まない。■表中記載のタイヤ(K仕様)装着時の諸元値



写真はK1仕様